

PARTE B - CAPITOLATO PARTE TECNICA.

Art. B1 – DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI COMPRESSE NELL'APPALTO.

L'appalto ha ad oggetto il noleggio dei tabelloni da destinare quali spazi per la propaganda elettorale prevista ai sensi della legge n. 212/56. Inoltre, l'appalto prevede il servizio di trasporto, montaggio, manutenzione e smontaggio dei tabelloni come dettagliatamente descritto nel presente articolo.

Di seguito, nel dettaglio, la descrizione delle prestazioni.

Caratteristiche tecniche dei tabelloni e modalità di installazione.

L'appaltatore dovrà installare tabelloni aventi le seguenti caratteristiche tecniche:

- 1) strutture formate da tabelle in lamiera zincata, forate su tutti e 4 i lati aventi fori perimetrali (che consentano l'utilizzo di tabelle sia in verticale che in orizzontale) completi di bordo perimetrale a doppia piega (bordo salva-mani). La superficie dovrà essere pulita, uniforme e priva di qualsiasi sostanza oleosa o altro che possa impedire l'incollatura dei manifesti.
- 2) dimensioni di ciascuna tabella: 1 mt x 2 mt. di altezza. Ciascuna postazione avrà una lunghezza variabile a seconda del tipo di elezione;
- 3) ogni tabella dovrà essere sostenuta da due piantane costruite in tubolare di acciaio tagliate a misura e complete di fori per innesto viteria per il collegamento della piantana al tabellone e per i collegamenti tra tabella e tabella
- 4) appoggio a terra eseguito adottando le soluzioni più idonee in base al luogo di ubicazione delle stesse quali:
 - **T ROVESCIA:** tale struttura deve essere in tubolare di acciaio formata da una saetta in acciaio piatto da appoggiare a terra e forata alle estremità per poter essere fissata a marciapiede. Sopra tale saetta dovrà essere saldata una bussola per permettere l'innesto della piantana di sostegno. A fine servizio, dopo aver tolto le piantane, i fori dovranno essere sigillati mediante iniezione/colatura di bitume oppure se i fori sono nel calcestruzzo la sigillatura sia effettuata con lo stesso materiale o con resine (esistono "cartucce" apposta per questi casi) ; se invece sono stati realizzati veri o propri basamenti ripristinare l'esistente compresa la perfetta chiusura della buca.
 - **BASI RETTANGOLARI:** tale struttura deve essere usata in caso di terreni sconnessi e/o aiuole e essere già completa della propria bussola per innesto piantana la cui base rettangolare va posizionata a terra. La base dovrà essere riempita con sabbia e/o con cemento.
 - **RECINZIONI ESISTENTI:** Previa autorizzazione dal tecnico Referente dell'Amministrazione potrà essere consentito l'aggancio alle recinzioni esistenti, avendo cura di utilizzare strutture protettive prima dell'impiego del filo di ferro in acciaio per l'aggancio (appositamente segnalato con ausilio di nastro bianco rosso in nylon)

Le tabelle dovranno essere conformi alle norme europee e ai requisiti di sicurezza previsti dalla vigente normativa, risultanti da schede tecniche conformi alle normative CEE.

In tutti i casi i tabelloni, dovranno essere installati a regola d'arte, saldamente fissati con elementi tali da non costituire pericolo (parti sporgenti, fili metallici, chiodi ecc.) ed inoltre dovranno essere collocati, ove possibile ed in particolare lungo i viali di circoscrizione e le direttrici principali, avendo cura di lasciare uno spazio di cm. 150 tra cordolo dello spartitraffico o del marciapiede e impianto elettorale.

Data la collocazione dei tabelloni in prossimità di ingressi di scuole e ospedali, per le vie e piazze della città, i tabelloni dovranno essere installati in modo tale da garantire solidità e resistenza tali da non costituire, in nessun caso, motivo di pericolo o danno per persone o cose per tutto il periodo in cui sono installati.

Se necessario, a seguito di condizioni atmosferiche particolari (es. forte vento), l'appaltatore dovrà senza alcun onere aggiunto, intervenire per garantire la stabilità dei tabelloni.

I tabelloni non potranno essere installati mediante ancoraggio ad altre strutture quali pali di pubblica illuminazione, segnaletica stradale, strutture di arredo urbano

Nel caso si debbano fissare le strutture dei tabelloni, in tutto o in parte, ad alberi o sulle delimitazioni metalliche di proprietà private, si prescrive l'inserimento obbligatorio di una protezione di gomma per evitare danneggiamenti.

In tutti i casi i tabelloni non dovranno essere collocati nei luoghi in cui la presenza di ostacoli (pali della luce, alberi, tabelloni per l'affissione di pubblicità, ecc. ...) non consenta la messa in opera dei manifesti o impedisca la visibilità dei medesimi.

Parimenti i tabelloni non dovranno essere collocati sui camminamenti e passaggi pedonali in modo da impedire il transito dei pedoni, o visibilità stradale o possano essere pericolosi per le persone o cose durante la loro permanenza.

La collocazione dei tabelloni sui marciapiedi dovrà essere opportunamente segnalata a cura dell'aggiudicatario mediante nastri che ne delimitino la sicurezza per i pedoni e/o la regolare viabilità delle vetture in transito.

Si deve curare inoltre, che i tabelloni vengano installati in modo da non diminuire o impedire la visibilità dei monumenti, dei panorami, di non intralciare il traffico o impedirne una corretta visibilità, nonché di proteggere adeguatamente qualsiasi sporgenza che possa creare pericolo al passaggio pedonale .

A termine del montaggio dovrà essere fornita comunicazione formale di ultimazione del montaggio avvenuto regolarmente entro i termini previsti da inoltrare unitamente alla relazione tecnica in merito alla corretta installazione dei tabelloni, completa di dichiarazione sull'idoneità statica all'uso per le attività a cui sono destinati i tabelloni previa effettuazione di un sopralluogo per la verifica di tutti i tabelloni montati.

Deposito, custodia dei tabelloni e manutenzione dei tabelloni.

Il deposito e la custodia dei tabelloni sono a completo carico dell'appaltatore. L'amministrazione non metterà a disposizione spazi destinati a magazzino per la custodia del materiale, pertanto la ditta aggiudicataria dovrà organizzare autonomamente tutte le operazioni di facchinaggio e custodia del materiale offerto nel modo che riterrà più opportuno in coerenza con i termini della prestazione oggetto del presente Capitolato.

E' a carico dell'appaltatore la pulizia delle superfici dei tabelloni e la loro manutenzione per tutta la durata delle consultazioni in modo da garantire che siano sempre puliti, integri e decorosi, per tutta la durata dell'esposizione impegnandosi ad intervenire entro 24 ore delle segnalazioni a mezzo telefono/fax/e-mail effettuate dall'Amministrazione.

Ulteriori prestazioni.

L'appaltatore ha inoltre l'obbligo di:

- a) organizzare il montaggio, il trasporto e il posizionamento dei tabelloni elettorali, nel rispetto delle consistenze per singola zona di localizzazione di cui all'elenco che sarà fornito dall'Amministrazione, verificando che gli stessi non comportino interferenza o copertura visiva di impianti di segnaletica stradale, targhe viarie nonché degli impianti di segnalazione ai sensi del vigente Codice della Strada e regolamento di attuazione;
- b) gestire in autonomia il trasporto, posa e installazione dei tabelloni per singole zone di localizzazione sul territorio cittadino;

- c) predisporre la messa in opera mediante idonee attrezzature atte a garantire un adeguato e visibile sistema di ancoraggio al suolo delle strutture offerte;
- d) provvedere, a propria cura e spese, all'identificazione della tipologia di propaganda elettorale con adeguati porta targhe, che lo stesso appaltatore dovrà fornire e posizionare superiormente, mediante cimasi nella parte centrale superiore avente le seguenti dimensioni: cm. 20 in altezza e cm. 90 in lunghezza, atta a contenere un adesivo per l'identificazione della tipologia di propaganda elettorale;
- e) alla suddivisione degli spazi di affissione attribuiti agli aventi diritto attraverso l'applicazione, a propria cura e spese, di etichette identificative poste da sinistra verso destra con la numerazione degli spazi;
- f) provvedere, in caso di necessità e senza oneri aggiuntivi, all'eventuale spostamento o rimozione degli impianti anche dopo l'avvenuta installazione a semplice richiesta del Comune di Bologna;
- g) sostituire gli impianti che nel corso dell'esposizione risulteranno danneggiati;
- h) L'Impresa affidataria dovrà provvedere, in caso di necessità, ad interventi immediati quali:

- Aggiunte di spazi in tabelloni già in opera (a tale proposito si fa presente che durante l'installazione si dovrà prestare particolare attenzione a lasciare spazio sufficiente sulla parte destra al fine di poter effettuare aggiunte di spazi durante il periodo preelettorale);
- Aggiunta di eventuali tabelloni;
- Ricollocazioni od interventi di risistemazione dei tabelloni

L'Amministrazione si riserva, inoltre, di predisporre eventuali ricollocazioni dei tabelloni già in opera:

- Sia a seguito di eventuali segnalazioni che dovessero pervenire in forma scritta (fax, e-mail) al referente incaricato dei controlli;
- Sia quando si riscontri che l'ubicazione assegnata risulti chiaramente non più idonea.

Smontaggio e ripristino.

Al termine delle consultazioni elettorale, entro i termini indicati nel presente capitolato, l'appaltatore dovrà gestire le operazioni di smontaggio, rimozione e trasporto di tutti gli impianti installati e il perfetto ripristino dei luoghi di installazione nello stato precedente.

Dopo lo smontaggio dei tabelloni al termine del servizio, la ditta dovrà provvedere al corretto ripristino dei fori praticati sul terreno/asfalto con le seguenti modalità: mediante iniezione/colatura di bitume oppure se i fori sono nel calcestruzzo la sigillatura sia effettuata con lo stesso materiale o con resine (esistono "cartucce" apposta per questi casi) ; se invece sono stati realizzati veri o propri basamenti ripristinare l'esistente compresa la perfetta chiusura della buca.

In ogni caso è necessario comunque che al termine del lavoro si riscontri con foto georeferenziate la avvenuta perfetta sigillatura dei fori praticati sulle pavimentazioni.

Tali ripristini sono compresi nel corrispettivo complessivo dovuto per il servizio. Anche al termine dello smontaggio e del ripristino dovrà essere fornita comunicazione formale di ultimazione delle operazioni avvenute regolarmente entro i termini e con le modalità prescritti.

ART. B. 2 – TERMINI DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO.

Al fine di rispettare i termini previsti dalla l. n. 212/56 in materia di propaganda elettorale, il montaggio dei TABELLONI, da installare per la propaganda elettorale dovrà essere completato inderogabilmente entro le ore 24 del giorno antecedente l'inizio della propaganda elettorale, vale a dire entro il 30° giorno antecedente la consultazione.

Le operazioni di montaggio saranno avviate a seguito di formale comunicazione dell'Amministrazione e dovrà essere conclusa entro al massimo 10 giorni consecutivi dalla comunicazione.

ART. B.3 – INDIVIDUAZIONE DELLE POSTAZIONI.

Sarà cura della stazione appaltante inviare, in occasione di ogni consultazione, un elenco aggiornato delle postazioni esatte nelle quali dovranno essere installati i tabelloni.

ART. B. 4 – DISPOSIZIONI ATTE A GARANTIRE LA SICUREZZA DELL'APPALTO.

La stazione appaltante non sarà ritenuta responsabile per alcun danno, di qualsiasi genere subito dai tabelloni anche se dovuto a cause imprevedibili (quali furti, danneggiamenti, atti vandalici ecc...). L'appaltatore dovrà in tali casi provvedere immediatamente alla sostituzione o riparazione, a proprie cure e spese, dei tabelloni che risultassero danneggiati o mancanti durante il periodo di permanenza.

L'appaltatore, durante le operazioni che si svolgono sulle strade o piazze cittadine o altri luoghi aperti al pubblico, dovrà porre in essere tutti gli accorgimenti necessari per garantire l'esecuzione delle operazioni senza arrecare danni, pericoli, intralci, ingombri o rallentamenti alla circolazione stradale o pedonale. Se necessario, dovrà provvedere con adeguata segnaletica.

Dovranno in ogni caso essere rispettate le norme del Codice della Strada ove applicabili.

Durante tutto il periodo di noleggio dovrà essere garantita la disponibilità dell'appaltatore ad intervenire anche nei giorni prefestivi, festivi o in orario notturno, se necessario per ripristino di tabelloni danneggiati o caduti sia per qualsiasi altra emergenza. Qualora vi sia una situazione di pericolo causata dai tabelloni, l'appaltatore dovrà intervenire entro tre ore dalla chiamata e, in caso di necessità di sostituzione, sostituire i tabelloni entro 24 ore dalla richiesta.